

# INSTALLATIONSANLEITUNG



## MAGNETIC PRIMER



FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE [WWW.IDEAPAIN.TE](http://WWW.IDEAPAIN.TE)

# MAGNETIC PRIMER GEBRAUCHSANWEISUNG



Der IdeaPaint Magnetic Primer ist ein hochwertiger Tiefgrund mit starker Magnetkraft\*. Die magnetische Haftung übertrifft die von herkömmliche Magnetfarben um etwa das zweifache. In Verbindung mit der IdeaPaint Create Whiteboardfarbe lässt sich eine magnetische, trocken abwischbare Fläche herstellen.

## Gute Magnetfunktion | Sehr einfache Installation

- » Hochqualitativer Tiefgrund
- » Starke magnetische Haftung\*
- » Einfache Installation durch Farbroller
- » Geringe Geruchsbelastung
- » Kompatibel mit allen Oberflächenfarben
- » Hellgrauer Farbton
- » Kombination mit IdeaPaint Create White/Clear


\*Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigen Neodym-Magneten

## WICHTIGE HINWEISE VOR DER INSTALLATION

**Belüftung:** Verwenden Sie den Magnetic Primer nur in gut belüfteten Räumen. Öffnen Sie Fenster und Türen, um eine ausreichende Frischluftzufuhr während des Streichens und der Trocknungsphase zu gewährleisten. Wenn während des Streichens tränende Augen, Kopfschmerzen oder Schwindel auftreten, erhöhen Sie die Frischluftzufuhr, tragen Sie eine Atemschutzmaske oder verlassen Sie den Raum zeitweilig.

**Sicherheit:** Vermeiden Sie unbedingt den Haut- oder gar Augenkontakt. Tragen Sie hierzu eine Schutzbrille und Handschuhe. Halten Sie die Dose geschlossen, wenn Sie sie nicht benutzen. Schütten Sie den Inhalt der Dose nicht zur Aufbewahrung in andere Behältnisse um.

# 01



## VORBEREITUNG

Der IdeaPaint Magnetic Primer funktioniert u.A. auf Trockenbau, Holz, Metal, Stein und Beton. Die Haltbarkeit der ungeöffneten Dose beträgt 12 Monate bei 25 Grad Celsius Raumtemperatur.


### Vorbereitung der Oberfläche:

Die Oberfläche muss sauber, trocken, frei von Wachs und Fett, Schmutz, Öl, Kreide und sonstigen Verunreinigungen sein. Der Magnetic Primer gleicht keine Unebenheiten der Oberfläche aus.

### Vorbereitung des Produkts:

Der Magnetic Primer sollte unmittelbar vor der Installation für etwa 3-5 Minuten intensiv verrührt werden. Sobald ein durchgehendes Grau des Produkts erreicht ist, ist es bereit für die Anwendung. Falls zwischen dem Verrühren und der Installation eine Pause erfolgt, sollte das Produkt erneut durchmischt werden.

# 02



## ANWENDUNG

Der IdeaPaint Magnetic Primer wird mit der beiliegenden Rolle in 3 dicken Lagen nass in nass aufgetragen. Das Material darf in keinem Fall gestreckt werden. Die Oberfläche min. 3 Stunden trocknen lassen. Nach dem Auftragen empfehlen wir einen leichten Zwischenschliff mit feinem Sandpapier per Hand. Achten Sie auch bei der Weiterverarbeitung darauf die Malerrollen regelmäßig auszutauschen.

Weiterverarbeitung mit...

### IdeaPaint Create White

- » 3 Lagen IdeaPaint Primer White
- » 24 Stunden Trocknungszeit
- » eventuell leichter Zwischenschliff
- » 2 Lagen IdeaPaint Create White
- » Details: Installationsanleitung IdeaPaint Create White

### IdeaPaint Create Clear

- » 1 Lage IdeaPaint Primer Clear
- » 24 Stunden Trocknungszeit
- » eventuell leichter Zwischenschliff
- » 2 Lagen einer hochwertigen glänzenden oder halbgänzenden Latexfarbe
- » 24 Stunden Trocknungszeit
- » 2 Lagen IdeaPaint Create Clear
- » Details: Installationsanleitung IdeaPaint Create Clear

### Latexfarbe

- » magnetisch, aber nicht wiederbeschreibbar
- » 1 Lage IdeaPaint Primer Clear
- » 24 Stunden Trocknungszeit
- » 2 Lagen einer hochwertigen glänzenden oder halbgänzenden Latexfarbe

# 03

## REINIGEN

Reinigen Sie Hände und Zubehör unmittelbar nach dem Auftragen gründlich mit Wasser und Seife. Flecken oder Tropfen mit warmem Wasser abwaschen. Sofern der Magnetic Primer bereits ausgehärtet ist, verwenden Sie einen Lackverdünner.